

TT O42 ADV⁷



IMPRESSORA INDUSTRIAL DE ETIQUETAS E CÓDIGO DE BARRAS



Garantia de **2 anos** para
impressora e **12 meses ou**
25km para cabeça térmica

Agora com um display no painel frontal, a **TTO42 ADV** facilita os processos de impressão de etiquetas, com a robustez necessária para anos de operação e baixo custo operacional.



Compatibilidade total com as principais linguagens de programação de impressoras e alta conectividade, são alguns dos fatores que tornam a TTO42 ADV a melhor escolha para inúmeras aplicações. Projetada para ambientes "leves" ou "agressivos", ela possui tampa em aço e bloco de impressão em alumínio.

Especificações técnicas:

RESOLUÇÃO:

203 DPI

COMUNICAÇÃO:

USB, serial e Ethernet

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO:

ZPL/ZPL2, EPL/EPL2, DPL, TSPL

OPCIONAIS:

Cutter, Peef Off

SENSORES:

Papel, Ribbon, Cabeça Térmica

PAINEL FRONTAL:

LCD 128 x 64 pixels, com Back Light

MEMÓRIA:

8MB SDRAM, 4MB Flash (4GB Exp. SD Card)

FONTES INTERNAS:

8 Bitmap, 1 CG Triumvirate Bold Condensed, Alfa-numéricas

IMAGENS SUPOSTADAS:

BMP, PCX

VOLTAGEM:

BIVOLT (100 - 240 VAC)

CÓDIGOS DE BARRAS:

1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand etc.

2D: PDF-417, Maxicode, Datamatrix, Qrcode, Aztec

UMIDADE:

25 A 80% (sem condensação)

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:

Transferência térmica e Térmica direta

VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO:

6 pol/seg.

LARGURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO:

104mm

COMPRIMENTO MÁXIMO DE IMPRESSÃO:

2286mm

SOFTWARE GRATUITO:

Bartender Ultra Lite

DIÂMETRO DO ROLO DE ETIQUETAS:

Externo: 8 pol. (203mm)
Interno: 1 - 3 pol. (25,4 - 76,2mm)

TIPO DE ETIQUETA:

Contínua, Gap, Chanfro, Black Mark, Couchê, Bopp, Nylon Resinado, etc.

LARGURA DA ETIQUETA:

25,4mm Mín. / 118mm Máx.

ESPESSURA DA ETIQUETA:

0,28mm Mín. / 0,6mm Máx.

RIBBON:

Cera, Resina e Misto (entintamento externo)

COMPRIMENTO DO RIBBON:

450m

DIÂMETRO DO RIBBON:

Interno: 25,4mm
Externo: 81,3mm

LARGURA DO RIBBON:

40mm Mín. / 110mm Máx.

DIMENSÕES E PESO:

286 (L) x 259 (A) x 434mm (P) / 11 kg.